

## 发电机组技术规格

连续额定功率	4300/4000 ekW @1.0pf
燃料类型	天然气、沼气、煤气、伴生天然气、合成气
最高电力效率	44.1 / 43.8%
最大备用额定功率	4500 ekW
频率	50/60 Hz
RPM	1000/900 rpm

## 发动机技术规格

发动机型号	CG260-16
排量	271.8 l
进气方式	TA
缸径	260 mm
冲程	320 mm

## 发电机组尺寸

长度	9420 mm
宽度	2794 mm
高度	3390 mm
干重 - 发电机组	53299.4 kg

## CG260-16 标配设备

## 进气口

单滤芯单级空气滤清器，带外壳和保养指示器  
涡轮增压器，所有气缸均配有水冷轴承箱

## 控制面板

TEM (全面电子化管理)

## 制冷

用于 JW 入口和出口的法兰接头  
水套水和 SCAC 自动调温器  
电动水套水和后冷器冷却液泵

## 排气

CG260-16 的废气门  
封闭式曲轴箱通风系统

## 燃油系统

电子燃油计量阀  
单独控制的气缸监控和点火系统  
预燃烧室火花塞

## 发电机

母线连接  
直连式发电机可实现不向底座机架传输扭矩  
无功压降  
三相感应和 KVAR/PF 控制装置  
发电机电网准则  
防冷凝空间加热器  
绕组温度探测器

## 起动/充电

压缩空气发动机起动装置

## 通用

曲轴减振器和护罩

## CG260-16 选装设备

## 制冷

CHP 滑板